



BESTAND	GISPARTON
ABBRUCH	WD-FEUCHTIGKEITSRES., z.B. XPS
STÄLBETON	HAFTSCHÄUMDÄMMUNG
ZIEGELWAND	WD-WEICH
HOLZWAND	ERDBECH. AUFGESCHÜTT. BODEN
SCHALSTEIN	NACHBARGEBÄUDE
DK Oberkante	FF Feststehender Flügel
UK Unterkante	DL Dberlicht
VK Vorderkante	T30 Brandschutz
RBDK Rohbaudeckoberkante	mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
RDUK Rohbaudeckunterkante	G30 mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
FDUK Fertigeckoberkante	mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
FDUK Fertigeckunterkante	ABL
STH Sturzplatte	Zuluft
STUK Sturzkantenkante	AR Abfallrohr
FPH Fertigungsperforierte	RE Regenrohr
WD Wandschutz	SV Schutzwasser
WS Wandschutz	RV Regenwasser
DBB Deckendurchbruch	DN Nennweite
RL Rohbaulichte	KS Kanalschle
DKF Deckenflügel	KD Kanndeckel
DF Deckenflügel	
SF Schieberflügel	

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:

- Alle eingetragenen Stiegsstöße sind REI 90 zu verkleiden

- Brandwiderstandsklassen sind nur in der mit der OBA festgelegten Bereichen

- Zwischenwände in Kammern gelten nur als Hilfsmaße, für das Aufreißen der

- Sanitäre Einrichtungsgegenstände, sofern nicht anders koten, sind generell mittig zwischen den Trennwä

- bsw. im Raum zu positionieren.

- Mauer- und Trennwände sind durchgängig, ununterbrochen zu errichten.

- Aufhängesysteme:

- Türe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlänge

- Bestandsmaße:

- nur in der mit der OBA festgelegten Bereichen

- Züge mit Zementmörtel verkleben II, Angoben Stahlfür

- Bodenplatte aufzug 40-35cm, Wände 20cm Schalstein

- mit Dämmung an Fassade verkleben II (Aufzugsschicht)

- alle konstruktiven Stahlteile sind E20REI 90 zu umhüllen.

- in Abstellräumen sind Lüftungsschlitze vorzusehen

- die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehängten Decken vor

- Ort festgelegt

- 44-110cm über EOK, Terrasse (Terrassen nach unten werden nicht abgehängt)

- Spenglerarbeiten, Trennschicht zwischen Putz und Blech ist aus zu führen

- Stahlbau: wird nach Verplan-Stahlbau ausgeführt und nicht nach Palerplan

- Notabläufe sind einzuplanen

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!!!

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausführenden Firmen selbstständig auszuführen!!!

Von den Auftragnehmern sind die Bauproduktanforderungen verbindlich einzuhalten

Zu beachten ist, dass in Nassräumen die Wände im Rechten Winkel zu einander aufzustellen sind.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Index	Datum	Änderung

Projekt:

GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU
SPITALGASSE 2A / LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN

Plan-Nr.:
LAS-PS-001

Index/Datum:
13.07.2011

ATELIER AUGARTEN

Arch. DI Ulrike Johanna Janowitz

A-1200 Wien, Mergengasse 7
Tel.: +43 (0) 334 55 15 Fax: +43 (0) 334 55 15-15
Mail: office@atelieraugarten.com

ATELIER AUGARTEN